

Nemo 4/24 TopEco



Całkowita moc cieplna	21,3	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	8,7	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	16,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	331	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wymiar gwintów		cal
króćców przyłączeniowych	1	
króćców pomocniczych	1/2	cal
opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2 1/2	
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	170	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	59	dm ³
Średni ciąg	14,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	781/1436-1576/613	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	711/467	mm
Wymiary szyby	Modern	606/362
	Raster	673/428
Średnica zewnętrzna czopucha	200	DN
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	125	mm
Maksymalna długość polan	550	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	550/370	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną		tak
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym		tak

